SIERRA 295 ACERO AL CARBÓN

ESIB295AC127

Características:

Construcción Robusta en acero al carbón, pintura grado alimenticio, partes en contacto con alimento en acero inoxidable, ideal para áreas de alto rendimiento.

Motor: 1.5 HP monofásico
Conexión: 127v
Interruptor: Arranque con paro de emergencia
Cinta banda: 295 cm, (116″) Tensión automática
Capacidad corte: 13 7/8″ (35.2 cm) ancho
17″ (43.2 cm) alto
21″ (53.4 cm) longitud
Peso: 182 Kg.
Velocidad cinta: 16 mt./ seg. Opción a 32 mt./ seg.



Motor 1.5 HP
Durable y confiable, de acuerdo al tipo de corte y uso de su sierra.

- Totalmente sellado.
- Protección termomagnetica.
- Libre de mantenimiento.

Sistema de transmisión

- Sistema de tracción por banda.

Características de seguridad

- Poleas superior e inferior totalmente encerradas.
- Guarda de seguridad ajustable que protege la parte expuesta de la cinta.

Tensión automática
Productividad, fácil de usar.

- Fácil ajuste de la tensión correcta de la cinta. banda, alargando la vida de estas. (siempre será la misma).
- Ajuste automático de cinta con las poleas y guías.
- Sistema tensor con doble resorte.

Fácil controles
Fácil de usar.

- Sistema de arranque y paro.

Diseño en las poleas
Durables y confiables.

- Construcción en hierro colado.
- El funcionamiento de la cinta es asegurado por su balanceo.
- El ángulo de las pistas de las poleas permite la correcta posición de la cinta y alargue la vida.

Carro movible

- 16 3/4″ (42.5 cm) ancho x 20 1/2″ (52.2 cm) largo.
- Sus ruedas inyectadas proporcionan rigidez, dando estabilidad.
- Protector de dedo pulgar.

Bisteckeador (chuletero)

- Construción en acero inoxidable 7″ (17.8 cm) x 16 1/2″ (42 cm).
- Regulador de corte con bloqueo de perilla que permite ajustar el grosor del corte deseado.
- El diseño permite el retiro rápido de los cortes para ser apilados.

Mesa fija
Resistentes.

- Mesa de 17 3/4″ (44 cm) x 37″ (94 cm) fabricadas en acero inoxidable.
- Sus espesores brindan un uso resistente.
- Proporcionan un espacio para apilar el producto.