Ficha Técnica

Sierra Emprendedor

ESTB295C

Construcción de estructura abierta en acero al carbón con pintura grado alimenticio, partes en contacto con el alimento en acero inoxidable, ideal para áreas de alto requerimiento.

- Por su diseño en su estructura (mayor distancia entre patas), dando una mayor estabilidad, reduciendo el riesgo de que el equipo se vuelque.
- Fácil ajuste de la tensión correcta de la cinta banda, asegurando un ajuste automático en pistas de poleas y guías.
- 4 patas móviles, con un ajuste de 3" de altura, proporcionando una mejor nivelación al equipo.
- Sistema de plancha fija en dos partes.
- Amplia charola de desperdicio.
- Totalmente desarmable, facilitando su limpieza y garantizando una mejor higiene.
- Guarda de seguridad en cinta banda, protegiendo la parte expuesta de la cinta banda.
- Poleas, construcción en hierro colado, con sistema de doble traba, el ángulo de la pista permite una correcta posición de la cinta banda, alargando la vida de esta.
- Regulador de corte con bloqueo por medio de perilla, permite ajustar el grosor deseado.



Modelo	Motor HP	Volts	Fases	Cinta Banda	Capacidad de corte			Velocidad cinta banda
					Ancho	Alto	Largo	
ESTB295C	1.5	127/220	Monofásica	116"/295	13 3/4"	17"	21"	16 mts/seg.

Concassé DE MÉXICO

Bonne by Concassé

WWW.CONCASSE.MX