# BÁSCULAS COLGANTES


## BAC-300

**300 kg**
CAPACIDAD



| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 300 kg / 660 lb |
| **Precisión** | 100 g / 0.2 lb |
| **Pesada mínima** | 2 kg |
| **Unidades de pesaje** | kg, lb y N |
| **Material de carcasa** | Aluminio |
| **Material del gancho** | Acero |
| **Tamaño de dígitos** | 2.4 cm |
| **Alimentación** | 4.5 Vcc, 3 baterías AA de 1,5 Vcc (incluidas) |
| **Clase de exactitud** | Media III |

Ver ficha técnica




- Diseño ultraligero
- Gancho tipo "S" para mayor resistencia
- Función congelación de lectura pico

## BAC-500

**500 kg**
CAPACIDAD






Incluye control remoto

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 500 kg / 1,100 lb |
| **Precisión** | 200 g / 0.4 lb |
| **Pesada mínima** | 4 kg |
| **Unidades de pesaje** | kg, lb y N |
| **Material de carcasa** | Aluminio |
| **Material del gancho** | Aleación de acero |
| **Tamaño de dígitos** | 4 cm |
| **Alimentación** | 6 Vcc, 4 baterías AA de 1,5 Vcc (incluidas) |
| **Clase de exactitud** | Media III |

Ver ficha técnica




- Operación con control remoto (alcance de hasta 20 m)
- Mayor visibilidad de lectura
- Diseño ligero y compacto

## BAC-1T

**1 t**
CAPACIDAD

Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia




Gancho giratorio que facilita el enganche de carga desde cualquier ángulo



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 1 t / 2,200 lb |
| **Precisión** | 500 g / 1.1 lb |
| **Pesada mínima** | 10 kg |
| **Unidades de pesaje** | kg y lb |
| **Material de carcasa** | Aluminio |
| **Material del gancho** | Aleación de acero |
| **Tamaño de dígitos** | 3 cm |
| **Tensión / Frecuencia** | 110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A |
| **Adaptador de ca/cc** | 9 Vcc 1.2 Ah (incluido) |
| **Batería recargable** | 6 Vcc 4 Ah (incluida) |
| **Clase de exactitud** | Media III |

Ver ficha técnica




- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

## BAC-5T

**5 t**
CAPACIDAD




Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 5 t / 11,000 lb |
| **Precisión** | 2 kg / 4 lb |
| **Pesada mínima** | 40 kg |
| **Unidades de pesaje** | kg y lb |
| **Material de carcasa** | Aluminio |
| **Material del gancho** | Aleación de acero |
| **Tamaño de dígitos** | 3 cm |
| **Tensión / Frecuencia** | 110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A |
| **Adaptador de ca/cc** | 9 Vcc 1.2 Ah (incluido) |
| **Batería recargable** | 6 Vcc 4 Ah (incluida) |
| **Clase de exactitud** | Media III |

Ver ficha técnica




- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

## BAC-10T

**10 t**
CAPACIDAD




Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 10 t / 22,000 lb |
| **Precisión** | 5 kg / 11 lb |
| **Pesada mínima** | 100 kg |
| **Unidades de pesaje** | kg y lb |
| **Material de carcasa** | Aluminio |
| **Material del gancho** | Aleación de acero |
| **Tamaño de dígitos** | 3 cm |
| **Tensión / Frecuencia** | 110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A |
| **Adaptador de ca/cc** | 9 Vcc 1.2 Ah (incluido) |
| **Batería recargable** | 6 Vcc 4 Ah (incluida) |
| **Clase de exactitud** | Media III |

Ver ficha técnica




- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

## BAC-20T

**20 t**
CAPACIDAD




Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 20 t / 44,000 lb |
| **Precisión** | 10 kg / 22 lb |
| **Pesada mínima** | 200 kg |
| **Unidades de pesaje** | kg y lb |
| **Material** | Hierro colado |
| **Material del gancho** | Aleación de acero |
| **Tamaño de dígitos** | 3 cm |
| **Tensión / Frecuencia** | 110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A |
| **Adaptador de ca/cc** | 9 Vcc 1.2 Ah (incluido) |
| **Batería recargable** | 6 Vcc 4 Ah (incluida) |
| **Clase de exactitud** | Media III |

Ver ficha técnica




- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad