Pantallas posteriores para el cliente



Pantallas iluminadas para usuario y cliente

Disponible en todos los modelos excepto BAR-6

Funciones de caja registradora integradas para agilizar el cobro

Disponible en todos los modelos excepto BACO-30

Patas con mecanismo que mantiene el plato fijo a la báscula al pesar (fácil de desmontar)

Disponible en modelos BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BARCOM-40, BAR-9 y BAR-10

BAR-6X | CON PUERTO USB


20 kg CAPACIDAD



Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	40 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-250 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	4.2 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos y carga de batería
- Función conteo de piezas

BACMU-30

30 kg CAPACIDAD




Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Plástico ABS
Material del gancho	Acero
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	110-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.5 Ah (incluido)
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.





- Pantallas iluminadas para usuario y cliente
- Opera con batería recargable (200 horas de duración)


BAR-6

20 kg CAPACIDAD



Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	40 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-250 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Función conteo de piezas