BAPAQUE-100 | PAQUETERÍA


105 kg CAPACIDAD



Capacidad	105 kg / 230 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg, lb y lb:oz
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	6 Vcc, 4 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Compatible con adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado



- Función conteo de piezas
- 4 celdas de carga
- Cable retráctil en espiral de 2.5 metros


BAPAQUE-150 | PAQUETERÍA

150 kg CAPACIDAD



Capacidad	150 kg / 330 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz y piezas
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2.8 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 A
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Puerto de comunicación USB
- Función pesaje de animales
- Patas niveladoras para mayor estabilidad

BAVET-200 | VETERINARIA


200 kg CAPACIDAD



Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Se recomienda adquirir con indicador I-QY para el uso con la función pesaje de animales.



- Sistema de 4 celdas de carga para mayor precisión
- Caja de sumas sellada con grado de protección IP65
- Incluye tapete antiderrapante

BAPIC-150 | INALÁMBRICA


150 kg CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	150 kg / 330 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable báscula e indicador	4 Vcc 5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Operación de pesaje a distancia (20 m)
- Función pesaje de animales


BAPIC-300 | INALÁMBRICA

300 kg CAPACIDAD



Capacidad	300 kg / 660 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable báscula e indicador	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Operación de pesaje a distancia (8 m)
- Función pesaje de animales

BAPAG-200 | CONTRA AGUA


200 kg CAPACIDAD



Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.044 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg, lb y N
Material de plataforma	Acero inoxidable
Grado de protección (plataforma)	IP66
Grado de protección (indicador)	IP67
Clase de exactitud	Media III

Indicador I-PAG incluido.

Ver ficha técnica



- Barras de soporte que hacen eficiente el pesaje