DISPENSADORES DE BEBIDAS FRÍAS

Funcionan con gas refrigerante R-134A

Rango de enfriamiento de 2°C a 12°C

Enfriamiento rápido, listo para servir

Tanques fabricados en policarbonato de grado alimenticio



Sistema de agitación tipo fuente, que asegura un flujo continuo y sin atascos




DISBEF-2T

540 W
POTENCIA

Capacidad por tanque	18 L
Potencia del compresor	0.73 Hp
Potencia	540 W
Amperaje	8.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	180 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de paneles laterales	Plástico PC / PE

Ver ficha técnica






DISBEF-3T

680 W
POTENCIA

Capacidad por tanque	18 L
Potencia del compresor	0.8 Hp
Potencia	680 W
Amperaje	8.5 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	280 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de paneles laterales	Plástico PC / PE

Ver ficha técnica





TEMPLADORA DE CHOCOLATE

CHOCO-2


1,040 W
POTENCIA

Capacidad por depósito	1.5 L
Potencia	1,040 W
Amperaje	8.0 A
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Temperatura de operación	30°C a 110°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de depósitos	Acero inoxidable con recubrimiento antiadherente

Ver ficha técnica



- Regulador independiente para control de temperatura
- Resistencia de cerámica que asegura la distribución uniforme de calor



DISPENSADOR TÉRMICO DE SALSAS Y TOPPINGS

DISAL-3

3.3 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	3.3 L
Porción de servicio	20 g
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia	550 W
Amperaje	4.4 A

Ver ficha técnica



- Temperatura regulable de 50°C a 100°C
- Bomba dispensadora integrada
- Porciones controladas de 20 g

