EVAC-40X


40m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	40 m³/h
Capacidad de vacío	1,800 W
Potencia de sellado	1,500 W
Voltaje	220 V / 60 Hz (trifásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- Doble barra de sellado de 57 y 78 cm
- Ruedas para transportación con sistema de freno

Ver ficha técnica



EVAC-60


60m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	60 m³/h (3 x 20 m³/h)
Capacidad de vacío	2,700 W
Potencia de sellado	1,100 W
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio

- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 60 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

Ver ficha técnica



EVAC-40


40m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	40 m³/h (2 x 20 m³/h)
Capacidad de vacío	1,800 W
Potencia de sellado	600 W
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio

- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 51 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

Ver ficha técnica



BOLSAS GOFRADAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO



BOVAC-20A
15 x 20 cm

BOVAC-23A
20 x 30 cm

BOVAC-25A
20 x 25 cm

- Certificación FDA
- Espesor lado gofrado de 170 - 200 micras
- Espesor lado liso de 80 micras

Fabricadas con polietileno de grado alimenticio y poliamida. Su superficie con surcos facilita la extracción eficiente del aire, permitiendo un sellado más hermético, incluso cuando se utiliza una empacadora de menor potencia, como las caseras.