MAGRA-1T

12 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	12 L
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	72 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	465 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



MAGRA-2T

24 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	24 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	150 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	750 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



MAGRA-3T

36 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	36 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	150 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	1,200 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



Modo granizado y jugo

Panel con iluminación LED

Temperatura enfriamiento 1°C a 10°C + Temperatura congelación -2°C a -12°C

MAGRA-2TX | PREMIUM

24 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	24 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	890 W
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304 y policarbonato
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con mezclas desde 5% hasta 18% de azúcar



MAGRA-3TX | PREMIUM

36 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad del depósito	36 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	190 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	1,250 W
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304 y policarbonato
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con mezclas desde 5% hasta 18% de azúcar

