CALEDONIA®

RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADOS

CUADRADOS

Fabricados en policarbonato resistente a impactos y cambios de temperatura



MODELO	CAPACIDAD
REPOCU-2	2 QT
REPOCU-4	4 QT
REPOCU-6	6 QT
REPOCU-8	8 QT
REPOCU-12	12 QT
REPOCU-18	18 QT

- Perfectos para conservar, transportar y medir ingredientes
- Doble graduación en litros y cuartos de galón
- Libres de BPA y aptos para lavavajillas

NSF

REDONDOS

Fabricados en policarbonato resistente a impactos y cambios de temperatura



MODELO	CAPACIDAD
REPORE-1	1 QT
REPORE-2	2 QT
REPORE-4	4 QT
REPORE-6	6 QT
REPORE-8	8 QT
REPORE-12	12 QT
REPORE-18	18 QT

- Perfectos para conservar, transportar y medir ingredientes
- Doble graduación en litros y cuartos de galón
- Libres de BPA y aptos para lavavajillas

NSF

TAPAS

Fabricadas en polietileno resistente



MODELO	CAPACIDAD
TAPECU-24B	2 y 4 QT
TAPECU-68R	6 y 8 QT
TAPECU-1218R	12 y 18 QT
TAPERE-1B	1 QT
TAPERE-24B	2 y 4 QT
TAPERE-68R	6 y 8 QT
TAPERE-1218R	12 y 18 QT

- Protegen los alimentos de microorganismos del medio ambiente

NSF

PATÍN HIDRÁULICO

RHINO

PATHID-3T

3 t CAPACIDAD



SISTEMA HIDRÁULICO

Permite elevar hasta 3 toneladas con un sistema de bombeo preciso, con posiciones de elevación, descenso y neutro para mayor control



Ruedas de nylon resistentes que desplazan cargas pesadas con suavidad, cuidando el piso


Capacidad	3 t / 6,600 lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Material de ruedas	Nylon
Altura mínima de elevación	75 mm
Altura máxima de elevación	195 mm
Diámetro ruedas delanteras	Ø 8 cm
Diámetro ruedas guía	Ø 18 cm
Dimensiones de horquillas (c/u)	16 x 120 x 5 cm



Pedal de descenso controlado que libera la carga de forma práctica y segura



Bomba hidráulica de aceite que convierte el movimiento en presión para elevar cargas con rapidez y seguridad



- Sistema tándem para un deslizamiento suave en superficies irregulares

Ver ficha técnica

