SELLADORAS DE IMPULSO



Sellado rápido y uniforme en bolsas de polipropileno, blindadas, nylon, polietileno, poliuretano y metalizadas


SELIM-200

300 W
POTENCIA



Potencia de sellado	300 W
Grosor de sellado	2.8 mm
Amperaje	3 A
Voltaje	110 V / 60 Hz
Material de cubierta	Acero al carbono
Material de la barra de sellado	Silicón

Ver ficha técnica





Regulador para control de temporizador (hasta 8 segundos)


SELIM-300

400 W
POTENCIA



Potencia de sellado	400 W
Grosor de sellado	3 mm
Amperaje	3.5 A
Voltaje	110 V / 60 Hz
Material de cubierta	Acero al carbono
Material de la barra de sellado	Silicón

Ver ficha técnica





Cada equipo incluye:
2 cintas de teflón y 2 tiras de calentamiento.

Refacciones disponibles para reposición:

TIRAS DE CALENTAMIENTO	TAMAÑO
REF-SELIM200-10	20 cm
REF-SELIM300-10	30 cm
REF-SELIM400-10	40 cm

CINTAS DE TEFLÓN	TAMAÑO
REF-SELIM200-01N	20 cm
REF-SELIM300-01N	30 cm
REF-SELIM400-01N	40 cm

SELIM-400

500 W
POTENCIA



Potencia de sellado	500 W
Grosor de sellado	3.1 mm
Amperaje	4.5 A
Voltaje	110 V / 60 Hz
Material de cubierta	Acero al carbono
Material de la barra de sellado	Silicón

Ver ficha técnica

